B&G SUB-1881

USER'S MANUAL
LOUDSPEAKER SYSTEM

www.hokens.ru

Описание основных параметров:

Низкочастотная акустическая система B&G SUB1881
Мощность AES 800Вт.
PROG 1600Вт.
Чувствительность 101дб. (1вт/1м), максимальное звуковое давление 127 дб.
Частотный диапазон 35-150Гц(±6дб.)
1х18" НЧ громкоговоритель
Корпус изготовлен из 15мм высококачественной березовой фанеры , покрыт черной текстурированной, влагостойкой краской Warnex (производство Германия)
Две боковые удобные ручки на боковых панелях.
«Стакан» для установки штанги под сателлит
Комплектующие динамиков Курт Мюллер - Англия.
Размеры 605х780х755мм.
Вес 45 кг.

Технические параметры установленных динамиков

Низкочастотный динамик — «MAG» A 1881

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
Номинальный диаметр	**мм**	**460**	
Сопротивление	**Ом**	**8**	**4**
Мощность (AES стандарт)	**Вт**	**800**	
Частотный диапазон	**Гц**	**30-1000**	
Чувствительность(1Вт/1м)	**дБ**	**97**	
Звуковая катушка: диаметр	**мм**	**99**	
материал провода		**медь**	
материал каркаса		**стеклопластик**	
высота намотки	**мм**	**22**	
Магнитная система:			
высота рабочего зазора	**мм**	**9**	
диаметр магнита	**мм**	**220**	
индукция в зазоре	**Тл**	**1,2**	
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА			
Fs	**Гц**	**39**	**35**
Vas	**дм3**	**157**	**185**
Qts		**0,38**	**0,37**
Qes		**0,41**	**0,4**
Qms		**5,2**	**5,4**
Re	**Ом**	**6,0**	**3,4**
Bl	**Тм**	**25,9**	**19,8**
Sd	**см/2**	**1164**	**1134**
Mms	**г**	**201**	**196**
Xmax	**мм**	**8,5**	**8,5**
L	**мГн**	**2,3**	**1,35**
h	**%**	**2,1**	**2,0**
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Внешний диаметр	**мм**	**470**	
Диаметр установочного отверстия	**мм**	**412**	
Диаметр размещения креп. отверстий	**мм**	**438**	
Высота	**мм**	**190**	
Масса	**кг**	**11**	