

B&G SUB BP-1250

**USER'S MANUAL
LOUDSPEAKER
SYSTEM**



www.hokens.ru

Описание основных параметров:

Низкочастотная акустическая система B&G SUB BP -1250

Мощность AES 500Вт.

PROG 1000Вт.

Чувствительность 101дб. (1вт/1м), максимальное звуковое давление 127 дб.

Частотный диапазон 45-150Гц(±6дб.)

1х12" НЧ динамик фирмы «M.A.G.»

Вес 35 кг.



Технические параметры установленных динамиков



Низкочастотный динамик — «MAG» А 1250

<i>ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</i>		
Номинальный диаметр	мм	300
Сопротивление	Ом	8/4
Мощность (AES стандарт)	Вт	500
Частотный диапазон	Гц	45-1500
Чувствительность(1Вт/1м)	дБ	96
Звуковая катушка: диаметр	мм	99
материал провода		медь
материал каркаса		стеклопластик
высота намотки	мм	18
Магнитная система:		
высота рабочего зазора	мм	8
диаметр магнита	мм	200
индукция в зазоре	Тл	1,05
<i>ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА</i>		
Fs	Гц	43
Vas	дм3	58
Qts		0,4
Qes		0,42
Qms		9,6
Re	Ом	6
Bl	Тм	19,7
Sd	см/2	550
Mms	г	101
Xmax	мм	7
L	мГн	1,9
h	%	2,0
<i>УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ</i>		
Внешний диаметр	мм	312
Диаметр установочного отверстия	мм	281
Диаметр размещения креп. отверстий	мм	295
Высота	мм	115
Масса	кг	7,4